

FREEWAY PREMIUM 504/507 5W-30

SAE 5W-30

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE HAUTE PERFORMANCE

APPLICATIONS

FREEWAY PREMIUM 504/507 5W-30 est une huile moteur SAE 5W-30 synthétique haute performance conçue pour les moteurs essence ou diesel de la dernière génération. FREEWAY PREMIUM 504/507 5W-30 assure une protection des systèmes anti-pollution, en particulier des filtres à particules pour les moteurs diesel et des pots catalytiques pour les moteurs essence. FREEWAY PREMIUM 504/507 5W-30 est une huile Long Life, conçue spécifiquement pour la lubrification des moteurs essence et Diesel de la plupart des constructeurs allemands : VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, SKODA, MERCEDES, PORSCHE, BMW,...

PERFORMANCES

Classifications :	ACEA C3-21	API SN
Spécifications :	VW TL 52195	BMW LL-04
	PORSCHE C30	MB 229.31
Homologations :	VW 504.00 / 507.00	MB-Approval 229.51

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION DES FILTRES A PARTICULES • LUBRIFICATION RAPIDE MEME A FROID

- Assure la protection contre l'encrassement des dispositifs de post-traitement permettant de filtrer les gaz d'échappement.
- Diminue les usures moteur au démarrage : excellente pompabilité à froid permettant une lubrification rapide de tous les organes du moteur.
- Grande stabilité thermique et bonne résistance à l'oxydation, garantissant le maintien des performances du lubrifiant en service, même dans des conditions d'utilisation très sévères.
- Excellente stabilité au cisaillement qui permet de conserver sa viscosité et donc ses performances.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.851
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	65.0
TBN	ISO 3771	mg KOH/g	7.0
Point Eclair	ISO 2592	°C	195
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-45
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	171

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

RECOMMANDATIONS

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

Durée de vie du produit : 36 mois dans des emballages hermétiquement fermés et dans des conditions normales de stockage.

Conditions de stockage : Il est recommandé de stocker les produits à température ambiante à l'abri de l'eau et de l'humidité. Les produits ne doivent pas être stockés à une température supérieure à 35 °C et ne doivent pas être exposés à un fort rayonnement du soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures.

SANTE, SECURITE, ENVIRONNEMENT

Les recommandations de santé et de sécurité pour ce produit se trouvent dans la fiche de données de sécurité (FDS). Elle est disponible sur demande et sur le site www.hafa.fr.

Ce produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné. Pour éliminer le produit après usage, pensez à l'environnement et respectez les réglementations locales.